

SICHERHEITSDATENBLATT (EC) No. 1907/2006 (REACH)

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktname: Stormdry

Verwendung: Abdichtung Fassade Creme

Lieferant: Safeguard Europe Ltd.,
Unit 2,
Redkiln Close,
Horsham,
West Sussex.
RH13 5QL

Telefon:

Email: info@safeguardeurope.co.uk

2. MÖGLICHE GEFAHREN

EG Einstufung: R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Gefahren:
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann augenreizend wirken.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung:	CAS Nr.	EG -Nr.	%W/W	EU Gefahrensymbol	EU R-Sätze
Triethoxy (2,4,4-trimethylpentyl) silane	35435-21-3	252-558-1	15 - 18	N	R10 R52/53
Triethoxyoctylsilane	2943-75-1	220-941-2	10 - 13	Xi	R38
Alkanes, C11 - C15 (iso)	90622-58-5	292-460-6	25 - 35	Xn	R65 R66
Methanol	67-56-1	200-659-6	0.025	F, T	R11 R23/24/25 R39/23/24/25

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Verschlucken: Kein Erbrechen hervorrufen. Falls Betroffener bei Bewußtsein, Mund mit Wasser auswaschen lassen und ein Glas Wasser zu trinken geben. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Einatmen: Personen, die die Dämpfe eingeatmet haben, an die frische Luft bringen. Bei Fortdauer der Symptome, ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und betroffene Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Fortdauer der Symptome, ärztlichen Rat einholen. Verunreinigte Kleidung muß sorgfältig gereinigt werden.

Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern mit sauberem Wasser oder Augenwaschlösung ausspülen. Bei Fortdauer der Symptome, ärztlichen Rat einholen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Allgemeine: Bei Feuereinwirkung Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Abfließendes Wasser beispielsweise mit provisorischen Erdwällen eindämmen.

Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO₂.

Ungeeignete Löschmittel: Keinen.

Stormdry

Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und geeignete Schutzkleidung tragen.

Sonstiges:

Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid , silicon oxides.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Vorsicht - Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Persönlicher Schutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (Siehe Teil: 8)

Reinigungsmethoden:

In Sand, Erde oder einem ähnlich absorbierenden Material aufnehmen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung in Behälter füllen.

Sonstiges:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

Berührung mit den Augen vermeiden. Längeren Hautkontakt vermeiden.

Lagerung:

Container sauber, kühl, trocken und fern von Hitzequellen halten. Von direktem Sonnenlicht fernhalten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN



Atemschutz:

Gewöhnlich nicht erforderlich.



Augenschutz:

Für große Mengen - Dichtschließende Schutzbrille.



Handschutz:

Für große Mengen - Handschuhe aus Kunststoff oder Gummi.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Stormdry

STOFF	CAS Nr.	Grenzwert (8 h ppm)	Grenzwert (8h mg/m ³)	Kurzzeitwert (15 min ppm)	Kurzzeitwert (15 min mg/m ³)	Bemerkungen:
Methanol	67-56-1	200	266	250	333	Sk EH40

Sk - Kann durch Haut aufgenommen werden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: Flüssig. Cremefarben.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Unter normalen Bedingungen stabil.

Nicht kompatible Materialien und Bedingungen: Starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid , silicon oxides.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen: Kann eine Reizwirkung haben.

Verschlucken: Kann eine Reizwirkung haben.

Hautkontakt: Kann eine Reizwirkung haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Augenkontakt: Kann eine Reizwirkung haben.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Toxizität: Die folgenden Informationen beziehen sich auf reine: Stearylaminooxyethylate
LC₅₀ : 0.1 - 1 mg/L

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nicht eingestuft gemäß UN 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods'.

Notfall Handlungscode :

15. VORSCHRIFTEN

Unternehmenskennzeichen: Safeguard Europe Ltd.

R-Sätze: R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S-Sätze: S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

16. SONSTIGE ANGABEN

Verwendung: Abdichtung Fassade Creme

R-Sätze:

Stormdry

R10: Entzündlich.

R11: Leichtentzündlich.

R23/24/25: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.

R39/23/24/25: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

R38: Reizt die Haut.

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.